

Self/7000, Self/8000

# Die nächste Generation der unbedienten Terminals

Das aus zwei Modulen bestehende Self Terminal ist so konzipiert, dass es für jeden Kiosk und Anwendungsbereich einsetzbar ist. Es kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden und ist witterungsbeständig.

## Merkmale des Self/7000 & Self/8000

- Innovative Konfiguration mit zwei Modulen:
  - Self/8000: Kombiniertes Pinpad und kontaktloses Lesegerät
  - Self/7000: Hybrid-Kartenleser
- Erste modulare Konfiguration mit PCI v6 Zertifizierung
- Branchenführender Sicherheitsstandard
- Mögliche Einsatzgebiete: Tankstellen, Fahrschein-, Parkschein-, Verkaufsautomaten
- Ausgelegt für raue Wetterbedingungen
- Vandalismussicher/wasser- und staubgeschützt nach IK & IP getestet



Contact- & Contactless



Maximale Sicherheit



Mobile Payments



Petrol Support

# Technische Details

Self/7000



Self/8000



<b>Prozessor</b>	Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA	Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA
<b>Speicher</b>	512 MB Flash, 512 MB RAM Micro-SD bis 32 GB	786 KB SRAM / 2 MB Flash
<b>Display</b>	–	2,5 Zoll (320 × 160) IPS-Farbdisplay (262 k Farben) Helligkeit mittels Software und Sensor automatisch justierbar
<b>Tastatur</b>	–	16 Metalltasten mit RGB-Tastaturbeleuchtung Aktivierung/Initialisierung durch Bewegungsmelder
<b>Kartenleser</b>	Hybrid-Kartenleser	Kontaktlos
<b>Kommunikation</b>	1× RJ45 LAN 4G/LTE + Bluetooth 4.2 BLE (optionales Zusatzmodul)	
<b>Stromversorgung</b>	9–16 V Gleichstrom 10–45 V (optionales Zusatzmodul)	5,5 V (über Self/7000)
<b>Masse (B × H × T) Erforderlicher Ausschnitt</b>	EVA EPS v2: 107 × 73 × 151,1 mm	EVA EPS v2 – Standard-Türmodul (SDM): 100 × 131,3 × 40,7 mm Alternativer Formfaktor (Artema-Formfaktor konform): 100 × 142,6 × 40,7 mm (3,9 × 5,6 × 1,6 Zoll)
<b>Gewicht</b>	825 g	963 g
<b>PCI Version</b>	6.x	6.x
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Betrieb: –20 °C bis +70 °C Lagerung: –20 °C bis +70 °C 95% nicht kondensierend bei +55 °C	Betrieb: –20 °C bis +70 °C Lagerung: –20 °C bis +70 °C 95% nicht kondensierend bei +55 °C
<b>Kassenanbindung</b>	1× USB-Slave (USB-B) 2× USB-Host (USB-A) 2× RS232 (1× RJ11 + 1× JST) 1× MDB Master + 1× MDB Slave (optionale Zusatzbox)	
<b>Optionen</b>	MDB add-on Box 4G add-on Box	

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: [worldline.com/merchant-services/contacts](http://worldline.com/merchant-services/contacts)

