

Self/2000 LE, Self/4000 LE, Self/5000 LE

De nieuwste generatie van elfbedienings-terminals

De compacte all-in-one terminals zijn de beste ruimtebesparende oplossing voor kiosken, verkoopautomaten en andere toepassingen, zowel binnen als buiten.

De zelfbedieningsterminals combineren NFC, een chipkaart en een magneetstriplezer in één krachtig apparaat. Of ze nu een aanraakscherm of een fysiek toetsenbord hebben, deze terminals vallen op door hun elegante, moderne ontwerp en aantrekkelijke gebruikersinterface. Ze ondersteunen alle grote krediet- en debetkaarten en alle toonaangevende apps voor mobiel betalen en zijn de betrouwbare oplossing voor uw zelfbedieningswinkel.



Alle Voordelen in Één Oogopslag:

- Het op Tetra gebaseerde platform garandeert hoge prestaties
- Compact en aantrekkelijk
- Installatieformaat voldoet aan de EVA-norm
- PCI PTS 6.x beveiligingsnorm
- ep2-gecertificeerd
- Vandalisme-, water- en stofbestendig, IK- & IP-getest

Technische details

SELF/2000 LE



SELF/4000 LE



SELF/5000 LE



Processor	Cortex A5	Cortex A5	Cortex A5
Geheugen	512 MB RAM, 512 MB Flash	512 MB RAM, 512 MB Flash	512 MB RAM, 512 MB Flash
Scherf	Capacitief aanraakscherm 240 × 320 pixels	Fysiek pinpad 640 × 240 pixels	Capacitief aanraakscherm 240 × 320 pixels
Toetsenbord	Ja - geïntegreerd in het aanraakscherm	Ja – fysiek pinpad	Ja - geïntegreerd in het aanraakscherm
Kaartlezer	Contactloos	Contactloze chipkaartlezer Magneetkaartlezer	Contactloze chipkaartlezer Magneetkaartlezer
Communicatie	LAN 4G (optioneel)	LAN 4G (optioneel)	LAN 4G (optioneel)
Stroomvoorziening	9 - 16 V DC 10 - 45 V DC (via MDB uitbreidingsset)	9 - 16 V DC 10 - 45 V DC (via MDB uitbreidingsset)	9 - 16 V DC 10 - 45 V DC (via MDB uitbreidingsset)
Afmetingen B × H × D mm Benodigde ruimte	85 × 107 × 99.2 EVA-compatibel	85 × 107.2 × 109.6 EVA-compatibel	85 × 107.2 × 109.6 EVA-compatibel
Gewicht	340 g	392 g	443 g
PCI-versie	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x
Omgevingsomstandigheden	-20 °C tot +70 °C IP-classificatie (beschermingsgraad) IP65 Schokbescherming (stootbescherming) IK09	-20 °C tot +70 °C IP-classificatie (beschermingsgraad) IP44 Schokbescherming (stootbescherming) IK09	-20 °C tot +70 °C IP-classificatie (beschermingsgraad) IP44 Schokbescherming (stootbescherming) IK09
Kassa-aansluiting	TIM via LAN MDB 4.2	TIM via LAN MDB 4.2	TIM via LAN MDB 4.2
Opties	4G (2G) uitbreidingsset MDB uitbreidingsset	4G (2G) uitbreidingsset MDB uitbreidingsset	4G (2G) uitbreidingsset MDB uitbreidingsset

Uw lokaal aanspreekpunt vindt u op: worldline.com/merchant-services/contacts

