



Self/2000, Self/4000, Self/5000

La dernière génération de terminaux en libre-service

Les terminaux compacts tout-en-un sont la solution optimale peu encombrante pour les kiosques, les distributeurs automatiques et d'autres utilisations à l'intérieur et à l'extérieur.

Les terminaux en libre-service réunissent NFC, lecteur de cartes à puce et de bandes magnétiques en un seul appareil performant. Qu'il s'agisse d'un écran tactile ou d'un clavier physique, ils se distinguent tous par un design élégant et moderne et une interface utilisateur agréable. Les terminaux prennent en charge toutes les principales cartes de crédit et de débit ainsi que les principales applications de paiement mobile. Ils constituent une solution fiable pour votre point de vente en libre-service.

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES :

- La plateforme basée sur Tetra garantit une haute performance
- Compact et attractif
- Dimensions de l'appareil conformes à la norme EVA
- Niveau de sécurité PCI PTS 5.x
- Certifié ep2
- Prouvé anti-vandalisme et étanche à l'eau et à la poussière par IK & IP



SANS
CONTACT



PAIEMENT
MOBILE





SÉCURITÉ
MAXIMALE



ÉCRAN
TACTILE

Caractéristiques techniques

	SELF/2000	SELF/4000	SELF/5000
			
Processeur	Cortex A5	Cortex A5	Cortex A5
Mémoire	512 Mo RAM, 512 Mo Flash	512 Mo RAM, 512 Mo Flash	512 Mo RAM, 512 Mo Flash
Écran	Écran tactile capacitif 240 × 320 pixels	Clavier NIP physique 640 × 240 pixels	Écran tactile capacitif 240 × 320 pixels
Clavier	Oui – intégré dans l'écran tactile	Oui – clavier NIP physique	Oui – intégré dans l'écran tactile
Lecteur de cartes	Sans contact	Sans contact Lecteur de cartes à puce Lecteur de bandes magnétiques	Sans contact Lecteur de cartes à puce Lecteur de bandes magnétiques
Communication	LAN 4G (en option)	LAN 4G (en option)	LAN 4G (en option)
Alimentation électrique	9–16 V DC 10–45 V DC (via MDB add-on Box)	9–16 V DC 10–45 V DC (via MDB add-on Box)	9–16 V DC 10–45 V DC (via MDB add-on Box)
Dimensions l × h × p mm Découpe requise	85 × 107 × 99,2 Conforme à EVA	85 × 107,2 × 109,6 Conforme à EVA	85 × 107,2 × 109,6 Conforme à EVA
Poids	340 g	392 g	443 g
Version PCI	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x
Conditions environnementales	–20 °C à +70 °C IP Ingress Protection (indice de protection) IP65 Shock Protection (protection contre les chocs) IK09	–20 °C à +70 °C IP Ingress Protection (indice de protection) IP44 Shock Protection (protection contre les chocs) IK09	–20 °C à +70 °C IP Ingress Protection (indice de protection) IP44 Shock Protection (protection contre les chocs) IK09
Raccordement à la caisse	TIM via LAN MDB 4.2	TIM via LAN MDB 4.2	TIM via LAN MDB 4.2
Options	4G (2G) add-on Box MDB add-on Box	4G (2G) add-on Box MDB add-on Box	4G (2G) add-on Box MDB add-on Box

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

