

EX8000 Portable

La solution de paiement compacte

Un design ergonomique combiné à une ligne moderne : le terminal mobile EX8000 Portable est un partenaire idéal pour répondre à vos besoins. Avec le justificatif de paiement numérique par code QR, le terminal SmartPOS doté d'un système d'exploitation Android est la solution technologique qui relève les défis des exigences actuelles.

Le terminal EX8000 Portable compact et léger se démarque grâce à sa longue autonomie et un traitement rapide des transactions. Avec son design fin, il rentre dans une poche et peut donc s'utiliser partout.

Le justificatif de paiement est transmis simplement par code QR à votre clientèle. Grâce au système d'exploitation Android, l'utilisation est à la fois simple et intuitive.

Forme affinée avec de nombreux avantages

- Terminal moderne avec fonction Android
- Fonctionne sur 4G ou Wifi
- Justificatif numérique par code QR
- Paiement rapide grâce à la fonction sans contact
- Conforme à la nouvelle norme de sécurité : PCI PTS 6.x



Détails techniques

EX8000 Portable Flex



EX8000 Portable Pinpad



Dimensions (longueur × largeur × hauteur)	170 × 80,6 × 19 mm	170 × 80,6 × 19 mm
Poids	290 g	290 g
Communication	4G/Bluetooth/Wifi	Wifi
Alimentation	Batterie Li-Ion (4040 mAh) Port de charge USB-C	Batterie Li-Ion (4040 mAh) Port de charge USB-C
Affichage (Pixel)	Écran couleur tactile 1440 × 720	Écran couleur tactile 1440 × 720
Taille de l'écran	6"	6"
Imprimante	Non	Non
Haut-parleur	Oui	Oui
Prise audio	Oui	Oui
Certificat de sécurité	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x
Connexion caisse	–	Oui
Système d'exploitation	Android 10.0	Android 10.0
Lecteur de carte	Contact EMV Bandes magnétiques Sans contact	Contact EMV Bandes magnétiques Sans contact
Accessoires	Station de charge/ Station de charge avec module de communication	Station de charge/ Station de charge avec module de communication
Conditions ambiantes	Température de fonctionnement : –10 °C à 50 °C Température de fonctionnement : –20 °C à 70 °C Humidité pendant l'utilisation 10% à 90%, sans condensation	Température de fonctionnement : –10 °C à 50 °C Température de fonctionnement : –20 °C à 70 °C Humidité pendant l'utilisation 10% à 90%, sans condensation

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

