

Axiom DX8000 Portable

De draagbare betaalterminal voor een succesvol bedrijf

Axiom DX8000 Portable biedt een ultieme betaalervaring en verbetert tegelijkertijd de verkoopprestaties. De combinatie van de intuïtieve betaalapplicatie, het grote touchscreen en de lange batterijduur maken de Axiom DX8000 Portable een gebruiksvriendelijke mobiele terminal.

Dankzij het betrouwbare CTAP-protocol ondersteunt de terminal alle gangbare functionaliteiten, transactietypen en (inter) nationale betaalkaarten (debit, credit, mealvouchers, etc.) alsook Multi Acquiring.

Het Androidplatform en de PCI PTS 6.x beveiligingsstandaard zorgen ervoor dat de terminal veilig, toekomstbestendig en een waardevolle (meerjaren)investering is.

Het bovenstaande en meer maken de Axiom DX8000 Portable de ideale oplossing voor uw onderneming.

Praktisch ontwerp voor meer mobiliteit

- Moderne terminal met touchscreen, Android-besturingssysteem en geïntegreerde printer
- Flexibele connectiviteit dankzij GPRS/WiFi of Ethernet
- Snelle betaling dankzij de NFC-lezer
- Nieuwste PCI PTS 6.x beveiligingsstandaard

Laadstation – twee versies beschikbaar:

- Standaard laadstation
- Functioneel laadstation: verbonden met het netwerk via een Ethernet-kabel, het creëert een WiFi-sigitaal met de terminal



Contactloos

Mobiele
betalingenMaximale
veiligheid

Touchscreen



Printer



Android

Technische details



Axiom DX8000 Portable Flex



Axiom DX8000 Portable Pinpad

Afmetingen (l x b x h)	198 x 83 x 62,5 mm	198 x 83 x 62,5 mm
Gewicht	441 g	441 g
Communicatie	WiFi/4G of WiFi via bekabeld Ethernet (10/100 Mb)/4G	WiFi of WiFi via bekabeld Ethernet (10/100 Mb)
Stroomvoorziening	Li-ion battery (3350 mAh / 7.2 V, 24.12 Wh) USB-C oplaadpoort of via laadstation	Li-ion battery (3350 mAh / 7.2 V, 24.12 Wh) USB-C oplaadpoort of via laadstation
Beeldscherm (pixel)	Kleurenscherm met touchscreen (1440 x 720)	Kleurenscherm met touchscreen (1440 x 720)
Schermgrootte	6"	6"
Printer	Ja	Ja
Luidspreker	Ja	Ja
Audio-aansluiting	Ja	Ja
Beveiligingscertificaat	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x
Kassakoppeling	–	CTEP (lokaal/cloud) WIPay (cloud)
Besturingssysteem	Android 10.0	Android 10.0
Kaartlezer	Contactloos (NFC) EMV-chip Magneetstrip	Contactloos (NFC) EMV-chip Magneetstrip
Acquiring protocol	CTAP	CTAP
Accessoires	<u>Standaard laadstation:</u> USB-adapter/kabel Laadstation <u>Functioneel laadstation:</u> USB-adapter/kabel Laadstation met communicatiemodule (Ethernet-aansluiting) en adapter/ voedingsblok met netsnoer	<u>Standaard laadstation:</u> USB-adapter/kabel Laadstation <u>Functioneel laadstation:</u> USB-adapter/kabel Laadstation met communicatiemodule (Ethernet-aansluiting) en adapter/ voedingsblok met netsnoer
Milieu	Bedrijfstemperatuur –10 °C tot 50 °C Opslagtemperatuur –20 °C tot 70 °C Relatieve vochtigheid 10% tot 90% niet-condenserend	Bedrijfstemperatuur –10 °C tot 50 °C Opslagtemperatuur –20 °C tot 70 °C Relatieve vochtigheid 10% tot 90% niet-condenserend

Uw lokale contactpersoon vindt u op: worldline.com/merchant-services/contacts

