

Axiom DX8000 Portable Flex (CTAP)

De draagbare betaalterminal voor een succesvol bedrijf

Axiom DX8000 Portable Flex (CTAP) biedt een ultieme betaalervaring en verbetert tegelijkertijd de verkoopprestaties. De combinatie van de intuïtieve betaalapplicatie, het grote touchscreen en de lange batterijduur maken de DX8000 een gebruiksvriendelijke mobiele terminal.

Dankzij het betrouwbare CTAP-protocol ondersteunt de terminal alle gangbare functionaliteiten, transactietypen en (inter)nationale betaalkaarten (debit, credit, giftcard, mealvouchers, etc.) alsook Multi Acquiring.

Het Androidplatform en de PCI PTS 6.x beveiligingsstandaard zorgen ervoor dat de terminal veilig, toekomstbestendig en een waardevolle (meerjaren)investering is.

Het bovenstaande en meer maken de Axiom DX8000 Portable Flex (CTAP) de ideale oplossing voor uw onderneming.

Praktisch ontwerp voor meer mobiliteit

- Moderne terminal met touchscreen, Android-besturingssysteem en geïntegreerde printer
- Flexibele connectiviteit dankzij GPRS/Wifi of Ethernet
- Snelle betaling dankzij de NFC-lezer
- Nieuwste PCI PTS 6.x beveiligingsstandaard

U kunt kiezen uit de volgende terminalvarianten:

- **DX8000 GPRS/Wifi** – Beide communicatievormen zijn beschikbaar op de terminal. Komt de terminal buiten het wifibereik dan schakelt deze automatisch over naar het mobiele GPRS-netwerk.
- **DX8000 Ethernet** – Hierbij heeft de mobiele terminal een 1-op-1 wifiverbinding met het laadstation die op diens beurt via de ethernetkabel met de router is verbonden.



Contactless



Mobile
payments



Maximum
security



Touch
display



Printer



Android

Technische details



Axiom DX8000 Portable Flex (CTAP)

	GPRS/Wifi	Ethernet
Afmetingen (l x b x h)	198 x 83 x 62,5 mm	
Gewicht	441 g	
Communicatie	GPRS (4G) / Wifi (8.2.11 a/b/g/n/ac)	Bekabeld Ethernet (10/100 Mb)
Stroomvoorziening	Li-ion battery (3350 mAh / 7.2 V, 24.12 Wh) USB-C oplaadpoort of via laadstation	
Beeldscherm (pixel)	Kleurenscherm met touchscreen (1440x720)	
Schermgrootte	6"	
Printer	Ja	
Luidspreker	Ja	
Audio-aansluiting	Ja	
Beveiligingscertificaat	PCI PTS 6.x	
Kassakoppeling	–	
Besturingssysteem	Android 10.0	
Kaartlezer	EMV-chip Magneetstrip Contactloos (NFC)	
Accessoires	USB-adapter/kabel Laadstation	USB-adapter/kabel Laadstation met communicatiemodule (incl. ethernet aansluiting) en blokadapter/ netsnoer
Milieu	Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C Opslagtemperatuur -20 °C tot 70 °C Relatieve vochtigheid 10% tot 90% niet-condenserend	

Uw lokale contactpersoon vindt u op: worldline.com/merchant-services/contacten

